

Indicaciones en aparatos con control easyDial

Generalidades

- Las presentes instrucciones van dirigidas única y exclusivamente a un instalador formado y a un servicio técnico autorizado.
- Informe al cliente acerca de los puntos relevantes en materia de funcionalidad y seguridad.

Uso correcto

Las presentes instrucciones ofrecen un resumen de todas las posibles indicaciones en el visualizador de los aparatos con control easyDial.

Instrucciones adicionales necesarias

Estas instrucciones son un suplemento del manual de utilización, del manual de instalación y de la documentación de servicio técnico de su aparato, y solamente deberán utilizarse conjuntamente con dichos manuales. Los datos técnicos, el uso correcto, la estructura y función, así como las informaciones de seguridad deberán consultarse en los manuales.

Ajustes básicos / configuración

<i>Adj</i>	Ajustes
<i>5nd</i>	Volumen
<i>d</i>	Día
<i>nn</i>	Mes
<i>h</i>	Horas
<i>y</i>	Año
<i>nn</i>	Minutos
<i>[F</i>	Indicación de temperatura (°C/F)

Funciones del libro de recetas

<i>P 1</i>	Posición del programa P1 hasta P99 para perfiles de cocción
<i>5- 1</i>	Perfil de cocción con un paso de cocción
<i>5- 3</i>	Paso de cocción 3 de un perfil de cocción de varios pasos, como máximo son posibles 9 pasos de cocción

Funciones ConvoClean

CLA	Perfil de limpieza Cleaning assistant, limpieza semiautomática de la cámara de cocción
CLO	Perfil de limpieza 'Lavado con agua'
CLC	Eliminación de cal de la cámara de cocción
CLr	Lavado forzado tras interrupción de la limpieza
CLF	Lavado del calentador

Perfiles de limpieza ConvoClean

CL1	Nivel de limpieza 1 para suciedad ligera
CL2	Nivel de limpieza 2 para suciedad media
CL3	Nivel de limpieza 3 para suciedad fuerte
CL4	Nivel de limpieza 4 para suciedad muy fuerte
CL1d	Nivel de limpieza 1 para suciedad ligera con desinfección por vapor y secado
CL2d	Nivel de limpieza 2 para suciedad media con desinfección por vapor y secado
CL3d	Nivel de limpieza 3 para suciedad fuerte con desinfección por vapor y secado
CL4d	Nivel de limpieza 4 para suciedad muy fuerte con desinfección por vapor y secado

Funciones de actualización, importación/exportación

UPd	Actualización
bD	Placa de interfaz de usuario easyDial
Sib	Placa de interfaz del sistema (SIB)
oUt	exportación
l n	importación
HACC	HACCP
CLn	Limpieza
Pro	Libro de recetas
dEL	Eliminar perfil de cocción
150 C	punto intermitente en el visualizador de temperatura: quemador de gas en funcionamiento
68 C	punto intermitente en el visualizador STC: cocción con sonda de cocción al vacío
E73_1	Información tras apagón prolongado durante el programa de cocción
HACC oUt	Exportación de datos HACCP
Pro l n	Importación de un libro de recetas
Pro oUt	Exportación de un libro de recetas
CLn1 l n	Importación de un perfil de limpieza para la limpieza con dosificación individual
CLn2 l n	Importación de un perfil de limpieza para la limpieza con bidones
UPd bD	Ejecución de una actualización del software